

Пароизоляция

ONDUTISS SMART Termo

Функции специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:

- повышает энергоэффективность, отражает тепло,
- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:

- каркасные стены,
- утеплённые крыши и мансарды,
- утеплённые чердачные и цокольные перекрытия,
- тёплые полы,
- отражающие экраны за радиаторами отопления.

Видеоинструкции на канале ondutiss.pro:

- по монтажу ветрозащиты и пароизоляции ONDUTISS на каркасной стене



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1100 - 1300 ₽	2450 - 2850 ₽
Цена за метр квадратный*	36 - 44 ₽	35 - 41 ₽
Поверхностная плотность, г/м ²	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 130 / 120	не менее 130 / 120
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч)	не более 5	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 7000	≥ 7000
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к УФ-излучению, дней	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +120	от -40 до +120
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ²	30	70
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения -40° - +120°