

# Пароизоляция

## ONDUTISS BASIC B

### Функции пароизоляционной плёнки:

- защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
- снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

### Области применения пароизоляционной плёнки:

- каркасные стены,
- утеплённые крыши и мансарды,
- утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.

### Видеоинструкции на YouTube-канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/channel/UCmT1LW13tXUQ2U0R1u00u0w)

- по монтажу ветрозащиты и пароизоляции ONDUTISS на каркасной стене



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	550 - 650 ₽
Цена за метр квадратный*	11 - 13 ₽
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	33 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 45 / 35
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч)	не более 12
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 3000
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Ширина, м	1.6
Длина, м	31.25

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения -40° - +80°