



## ART BETON

### Декоративное фактурное покрытие с эффектом бетона Стикер: Фактурное покрытие с эффектом бетона

#### СВОЙСТВА

- Экологичное
- Экономичный расход
- Легкость нанесения
- Возможность получения эффекта бетона без колеровки и дополнительной лессировки в один слой
- Паропроницаемый
- Низкая теплопроводность

#### КОЛЕРОВКА

Колеровка материала осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Art Beton. В связи с использованием натуральных минеральных наполнителей, рекомендуем смешивать материал разных партий во избежание появления разнотона. Представленные в каталоге цветовые тона являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от партии.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных элементах внутри помещений. Может применяться во влажных помещениях (без прямого попадания воды) при дополнительной защите финишными материалами Cera Décor, Pastello Vernici, Cera di veneziano

#### ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д.

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

#### РАСХОД

0.7-1.2 кг/м<sup>2</sup> (около 1кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 1мм)

#### ИНСТРУМЕНТ

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, затирка Effetto Frame, аппликатор  
Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

#### НАНЕСЕНИЕ

1. Перед нанесением декоративного покрытия защитить не окрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой.
2. Обработайте поверхность грунтом глубокого проникновения Primer валиком и/или кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести грунт-краску Primer di Quarzo валиком, получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанесите второй слой, если это необходимо. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
4. Перед нанесением, при необходимости, материал Art Beton перемешать механическим способом. Материал готов к нанесению.
5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.
6. Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Cera Décor, Pastello Vernici, Cera di veneziano и другие декоративные материалы Decorazza.

**Важно!** Не допускается смешивание с материалами других производителей. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

#### СОСТАВ:

Водная дисперсия акрилового полимера, минеральный наполнитель, вода.



**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Полное высыхание – не менее 24 часов при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65 %. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.

**Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.**

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

24 месяца с даты изготовления при невскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5°C до 25°C.

**УПАКОВКА:**

Пластиковые ведра 4 кг, 9 кг.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:**

ТУ 5368-004-21326390-2013

**УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:**

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.decorazza.com](http://www.decorazza.com)